



Specificaties SLV Sitra L Up/Down  
Wandlamp Aluminium Overig 24W  
3060lm - 830-840 CCT |  
Buitenverlichting - IP65

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 255549                                                                                |
| EAN              | 4024163252539                                                                         |
| Merk             | SLV                                                                                   |
| Fabrikantnaam    | SITRA L WL UP/DOWN LED outdoor wall-mounted light rust coloured CCT switch 3000/4000K |
| Garantie         | 5 jaar                                                                                |
| Levensduur (uur) | 50000                                                                                 |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Wattage                | 24                           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3060                         |
| Lumen per watt         | 127.5                        |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur             | Wit                          |
| Kleurinstelling        | CCT                          |
| Kantelbaar             | Nee                          |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Montage         | Muurmontage |
| Noodverlichting | Nee         |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig] |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht     |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                     |
| Kleur Armatuur           | Other                          |
| Behuizing                | Aluminium                      |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 300 |
| Breedte (mm) | 110 |
| Hoogte (mm)  | 84  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|