



Specificaties Philips LED Paneel  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm -  
830-835-840 CCT | 120x30cm - UGR  
<19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 249525                                   |
| EAN              | 8720169516984                            |
| Merk             | Philips                                  |
| Fabrikantnaam    | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC |
| Garantie         | 3 jaar                                   |
| Levensduur (uur) | 50000                                    |

## Technische Informatie

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd                            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                                        |
| Wattage                | 28                                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar                           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3400                                        |
| Lumen per watt         | 121.4                                       |
| Kleurcode              | 835 Warm Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3500 Warm Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave                 |
| Lichtkleur             | Wit                                         |
| Kleurinstelling        | CCT                                         |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| IP-Waarde                | IP40/IP20                      |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 2-polig] |
| Afwerking Reflector      | Acrylate                       |
| Powerfactor              | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | Acrylate             |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +35           |
| Noodverlichting         | Nee                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Steel                |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 35       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|